

**J O K I S C H H F F 2 2 C F G M A****Smøremiddel til dybtræk****Klorfri**

Træk- og stanseprocesser stiller specielle krav til den anvendte olie for så vidt angår trykabsorberingsevne, vedhæftningsevne og friktionsformindskende egenskaber.

Med dybtræksmidlet HFF 22 CF GMA er der fremstillet et produkt, som kan klare disse krav.

En kombination af specialraffinerede mineralolier og esterbaserede paraffiner, gør det muligt at anvende produktet til de sværeste stanse- og omformningsprocesser.

På grund af trykabsorberingsevnen bliver standtiden på værktøjet og overflade-kvaliteten forbedret.

<b>Tekniske data:</b>	<b>HFF 22 CF GMA</b>	<b>Prøvemethode:</b>
Tilstandsform:	Flydende	
Farve	Mørkebrun	
Lugt	Svag olieagtig	
Størknepunkt °C	-3	DIN ISO 3016
Flammepunkt °C	>162	DIN ISO 2592
Massefylde ved 20 °C	0,91	DIN 51 757
Kin. Viskositet ved 40 °C	120 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562

Leveringsmåde: 10 kg. – 25 kg. – 60 kg. – 200 kg.

10/06

*Denne beskrivelse af produktet og de fremlagte data bygger på fabrikantens nyeste angivelser og viden.  
Disse oplysninger tjener således kun til at beskrive produktet, og der kan følgelig ikke udledes garantikrav heraf.*