



JOKISCH Vangeolie 68 og 220

Ny forbedret d-emulgerende specialolie til vanger og føringer – også egnet som hydraulik- og gearolie.

Anvendelsesområde:

- Til smøring af vanger og føringer på værktøjsmaskiner og andre aggregater.
- Særlig velegnet til smøring af kunststofbelagte føringer.
- Også velegnet som hydraulikolie.
- Til smøring af lejer og gear.
- Universalolie til smøring af værktøjsmaskiner.

Egenskaber:

- Gode viskositetsegenskaber.
- Gode temperaturegenskaber.
- Ældningsbestandig
- Korrosionsbeskyttende.
- Vedhæftende og slitagebeskyttende.
- Tilsætning af additiver som forhindrer "stick-slip" på værktøjsmaskinerne, føringer m.m. samt sikrer en glidende arbejdsgang, hvorved en mere nøjagtig positionering af værktøjet er mulig.
- Modvirker dannelse af klæbrige rester på vangerne, og forlænger levetiden på emulsionen.

Produktdata:

Viskositetsklasse	68	220
Kinematisk viskositet v/40 °C mm ² /s	68	220
Kinematisk viskositet v/100 °C mm ² /s	8,7	19,5
Massefylde v/15 °C, g/cm ³	0,876	0,891
Flammepunkt °C	230	240
Laveste flydepunkt	-24	-24
Korrosionsbeskyttelse	0-A	0-A
Kobberstrip korrosion	1-100-A3	1-100-A3
FZG-test	>12	>12