

TURMOFLUID BIO-E Serien

Lubcon biologisk nedbrydelige hydraulik- og gearolier.

LUBCON Turmofluid Bio E-serien er en serie biologisk nedbrydelige hydraulik-, kæde- og gearolier fremstillet på basis af syntetisk ester.

LUBCON Turmofluid Bio E-serien indeholder særlige additiver for at undgå en for tidlig forhærdelse og sikrer gode smøreegenskaber i lav-temperaturområdet.

Tekniske data:

TURMOFLUID BIO	22 E	32 E	46 E	68 E	100 E	220 E
Viskositet v/ 40°C. (mm ² /s)	22	32	46	70	100	220
Viskositet v/ 100°C.(mm ² /s)	4,3	6,4	9,4	13	16,9	32
Viskositetsindex (VI)	143	157	190	190	184	186
Massefylde v/20 °C	0,947	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92
Størknepunkt °C	-40	-40	-40	-35	-30	-30
Flammepunkt °C	ca. 240	>250	Ca. 300	Ca. 300	Ca. 300	Ca. 300

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Anvendelsesområde:

Til maskiner og apparater som bliver anvendt i vandbeskyttede områder, til maskiner indenfor land- og skovbrug, såvel som til anlægsmaskiner, hvor biologisk nedbrydelige olier kræves.

Smøreintervaller:

Der anvendes samme smøreintervaller som ved syntetiske olier.